

TimeTouch STE XC161

TimeTouch_{Z1}



Technische Änderungen vorbehalten

Das Terminal für Ihre Zutrittskontrolle TimeTouch Z1-UP und AP - öffnen ohne zu berühren.

Das Zutrittsterminal besteht aus einem eloxierten Alugehäuse und steht in einer Auf- und Unterputzvariante zur Verfügung. Auf Wunsch kann auch nur die Elektronikplatine bezogen werden, um diese in das GIRA Schalterprogramm zu integrieren.

Akustische und optische Signale informieren die Nutzer über die jeweiligen Betriebszustände des Terminals. In Verbindung mit dem Masterterminal oder der Steuereinheit sowie der Software ZE.expert wird die Zutrittsberechtigung geregelt. Je nach Wunsch können verschiedene Bereiche des Betriebsgeländes und einzelne Räume individuell geschützt werden. Mit Hilfe von Zeit- und Raumzonen wird genau bestimmt, wer bei Ihnen wann und wo ein und ausgeht.

Technische Daten Buchungsschlüssel

Gehäuseabmessung	53x32x5mm
Gehäusematerial und Farbe	Polykarbonat Plastik, Schwarz
Betriebstemperatur	-30°C bis 70°C
Umweltbedingungen	Staub,-Schmutz- und
Wassergeschützt	



Technische Daten:

Gehäuse-Frontplatte UP	100x100x10mm
Gehäuse AP	104x104x35mm
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber eloxiert
Unterputzdose	rund 55mm
Stromversorgungsanschluss	12V= /150mA
RS485-BUS-Anschluss	Klemme 8-polig
Kontaktloses Lesesystem	Leseabstand bis ca. 3cm
Anzeige-LED	blau/grün/rot
Betriebstemperatur	20°C bis + 50°C
Türöffnungsrelais	Schaltleistung max. 0,5A/24V=
Relaiskontakt	Schließer, potentialfrei